Storage / Pre-Installation

- Store tiles in a dry and clean area
- Tiles must be installed on a clean, dry, and level subsurface
- At least 24 hours before starting the installation, lay out all the tiles on the subsurface to allow them to acclimate. This will ensure the tiles are an accurate size and thickness
- In-floor radiant heat should be turned off for 24 hours prior to the installation
- Interlocking rubber tile should **not** be installed on top of carpet as the tiles will shift

Measuring & Cutting

- If cuts are required, measure the desired length from the outside tab inward
- Lay tile on a flat surface; hold a metal straight edge on the desired cut line and cut with a sharp utility knife
- Keep scoring the cut until separated
- Change or snap off blades frequently to ensure clean cuts

Installation

- Begin installation in the center point of the room working outwards towards the walls
- Assure a tight fit by tapping tiles together as they are being installed
- In order to create a finished straight edge, be sure to trim off the interlocking tabs
- Make sure all tiles are laid down with “arrow” pointing in the same direction

Maintenance

- To clean mats, vacuum then use a damp cloth with warm water and a neutral cleaner
- Products containing mineral solvents and acids will attack the composite structure of the rubber flooring and cause deterioration
- Do not use wax on the recycled rubber flooring
- When cleaning equipment and furnishings with disinfectant or other strong cleaners, be careful that overspray or excess cleaner does not drip on the rubber flooring. Strong chemicals may cause the surface to deteriorate



5 YEAR WARRANTY

5 Year Limited Warranty - tiles will be free from defects in material and workmanship under normal use for 5 years. No other part or component of the product or installation of the product is warranted.

floor score

FloorScore® is the most recognized indoor air quality (IAQ) certification standard for hard surface flooring materials, adhesives, and underlayments.

ENGINEERED TO OUT PERFORM

Rubber King is a proud manufacturer of North American made products. We want the best for you and your family, that is why we offer only FloorScore® certified products, lending peace of mind to every purchase.

Entreposage / Pré-installation

- Entreposez les tuiles dans un endroit sec et propre
- Les tuiles doivent être installées sur une surface propre, sèche et plane
- Au moins 24 heures avant de commencer l'installation, posez toutes les tuiles sur la surface d'installation pour leur permettre de s'acclimater. Ce qui garantira que les tuiles ont une taille et une épaisseur adaptées
- Le chauffage au sol par rayonnement doit être éteinte pendant 24 heures avant l'installation
- Les tuiles emboitables en caoutchouc ne doivent **pas** être installées par-dessus un tapis, car elles s'écarteraient les unes des autres

Mesure et découpe

- Si des découpes sont nécessaires, mesurez la longueur souhaitée des languettes extérieures vers l'intérieur
- Placez la tuile sur une surface plane, tenez une règle métallique sur la ligne de coupe souhaitée et découpez avec un couteau à lame rétractable bien aiguisé
- Repassez plusieurs fois sur la ligne de coupe avec le couteau à lame rétractable jusqu'à ce que les deux parties séparent
- Changez fréquemment les lames pour garantir des coupes propres

Installation

- Commencez l'installation au centre de la pièce en allant vers l'extérieur, vers les murs
- Assurez un bon ajustement en emboîtant les tuiles les unes aux autres au fur et à mesure que vous les installez
- Afin de créer un bord droit fini, découpez les languettes d'emboîtement
- Veillez à poser les tuiles en orientant toujours la « flèche » dans la même direction

Entretien

- Pour nettoyer les tuiles, passez l'aspirateur, puis passez une vadrouille imbibée d'eau chaude et de nettoyant neutre
- Les produits contenant des solvants minéraux et des acides attaquent la structure composite du revêtement de sol en caoutchouc et provoquent sa détérioration
- N'utilisez jamais de cire sur le revêtement de sol en caoutchouc recyclé
- Lorsque vous nettoyez l'équipement ou le mobilier avec un désinfectant ou d'autres nettoyants puissants, veillez à ce que l'excédent de produit ne coule pas sur le revêtement de sol en caoutchouc. Les produits chimiques puissants peuvent entraîner une détérioration de la surface



GARANTIE 5 ANS

Garantie limitée de 5 ans - Dans le cadre d'une utilisation normale, les tuiles seront garanties contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant 5 ans. Aucun autre élément ou composant du produit ou de l'installation du produit n'est garantie.

floor score

FloorScore® est la norme de certification de la qualité de l'air intérieur (QAI) la plus reconnue pour les revêtements de sol durs, les adhésifs et les sous-couches.

CONÇU POUR ÊTRE PLUS PERFORMANT

Rubber King est un fier fabricant de produits fabriqués en Amérique du Nord. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour vous et votre famille, c'est pourquoi nous ne proposons que des produits certifiés FloorScore®. Vous pouvez ainsi effectuer vos achats en toute tranquillité.